

INFORMACIÓN DE USUARIO PARA MALLA PROTECTORA DE CARA

TIPO: FS801 FS802 FS805 FS806 FS825 FS867 FS890

VISERA: H81A H85A H86 H870 H871 H867 H890

PANTALLA: VC85S VC85M VM85S VM85M VCA85S VCA85M

PRECAUCIÓN:

Esta malla de pantalla no provee una protección sin límites. Por su seguridad lea estas instrucciones hasta el final antes de usar esta malla protectora.

NORMATIVA:

Esta malla protectora cumple con las exigencias de la Directiva Europea 89/686/EEC, anexo II en virtud del Estándar Europeo EN166:1995 o EN1731:1995 "Protectores visuales personales – Especificaciones".

ALMACENAJE:

Cuando no se use, se recomienda guardar la malla protectora en una bolsa limpia o caja para el protector visual.

RECOMENDACIONES DE USO:

Esta malla protectora ha sido diseñada para su seguridad personal. Ha de usarse a lo largo de toda la exposición a los riesgos, abandonando el área de trabajo si ocurren casos de mareos o alergias, o si la pantalla resulta dañada.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Para mantener la pantalla en buenas condiciones:

1. No use productos abrasivos, limpie y enjuague en agua templada y jabón y luego séquela con un paño seco.
2. Cualquier parte del protector facial que esté en contacto con el usuario deberá ser desinfectada con alcohol.

ÁMBITO DE USO:

Este protector facial está diseñado para proteger al usuario contra los impactos o salpicaduras que puedan producir lesiones en ojos y cara. La pantalla está marcada en la protección de ceja y en el visor con una serie de números y símbolos para indicar al fabricante, el ámbito de aplicación, las capacidades y rendimiento de protección. Los correspondientes símbolos en la pantalla y en el marco se especifican como sigue:

<u>Visor:</u>	I	Tipo de óptica.
	B	Símbolo de protección contra partículas a velocidad elevada-energía media (120m/s)
	F	Símbolo de protección contra partículas a velocidad elevada-energía baja (45m/s)
	S	Símbolo de protección contra rebote a velocidad 5.1 m/s.
	CE	Certificado CE.

<u>Marco de sujeción:</u>	EN166	Número del estándar europeo que garantiza el producto.
	EN1731	Número del estándar europeo que garantiza el producto.
	3	Símbolo de protección contra gotas y salpicaduras.
	B	Símbolo de protección contra partículas a velocidad elevada-energía media (120m/s)
	F	Símbolo de protección contra partículas a velocidad elevada-energía baja (45m/s)
	S	Símbolo de protección contra rebote a velocidad 5.1 m/s.
	CE	Certificado CE.

SUSTITUCIÓN DE RECAMBIOS, ACCESORIOS E INSTRUCCIONES DE AJUSTE:

Use sólo recambios originales. Para cambiar el visor deberá asegurarse de la compatibilidad del marcado y las certificaciones.

DURACIÓN DE USO:

Inspeccione el artículo a menudo por si existen daños. Cuando se vea mínimamente rasgado o de aspecto quebradizo el protector facial ha de ser cambiado.

ADVERTENCIA:

- Este producto es para protección facial contra impactos moderados, pero **NO es irrompible**.
- No modifique ni altere el protector facial.
- Rasgaduras o arañazos en el visor reducen la visibilidad y la capacidad de protección. En este caso deberá ser inmediatamente sustituida.
- El protector facial no tiene ninguna capacidad de filtro. No protege contra salpicaduras de metal líquido, sólidos calientes o daños eléctricos.
- Compruebe siempre con personal técnico adecuado si se facilita la protección adecuada en todas las situaciones de trabajo conforme a los estándares europeos.
- Las partes del protector en contacto con el usuario pueden causar reacciones alérgicas propias de cada individuo.
- Si los símbolos F, B y A no se encuentran ordinariamente en ambas partes de la protección, entonces se entenderá el nivel mínimo indicado en una de las partes como el nivel total del protector.

CERTIFICACIÓN:

TUV Rheinland Product Safety GmbH-Am Grauen Stein-D-51105 Koln
 Certificado por Zentralstelle del Lander für Sicherheitstechnik (ZLS).
 Notificado bajo el No.0197 a la comisión CE.

CE. El marcado CE sólo puede ser usado cuando se cumplen todas las disposiciones requeridas en la Directiva CE.